

apn acoustic solutions GmbH • Rackersberg 26 • 23730 Neustadt i. Holstein

Amt Itzehoe-Land Hauptamt Anja Pohlmann stellvertr. Hauptamtsleiterin Margarete-Steiff-Weg 3 25524 Itzehoe

apn acoustic solutions GmbH Rackersberg 26 23730 Neustadt in Holstein

Tel.: +49 4561 52 700 0 Fax.: +49 4561 52 700 29 E-Mail: info@apn-acoustic.com Web: www.apn-acoustic.com

Montag, 24. Januar 2022

Angebot-Nr.: 2201-007568

Projekt: Julianka-Grundschule, Julianka 14, 25524

Heiligenstedten

15373 Kunden-Nr.: **Bearbeiter:**

Marcel Kröger

Telefon-Nr.: 04561 - 527 00-17 Marcel Kröger <u>Vertrieb:</u> 0160 94671 162 Mobil-Nr:

Sehr geehrte Frau Pohlmann, gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot, gemäß unseren bekannten allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Pos. 1

| Akustikdecke | nsegel apn Vinta A (z) 3000x600 mm | Menge | EP | Gesamt |
|--------------|---|-----------|---------|---------|
| Artikel-Nr.: | 100-100-1106M | 2,00 Stk. | 342,00€ | 684,00€ |
| Format: | lxbxt 3000x600x40 mm | | | |
| Montageart: | apn SYS-Z-Profil | | | |
| Baustoffkl.: | A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1 | | | |
| Oberfläche: | beidseitig weißes Akustikvlies | | | |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9003 | | | |
| Kantenausf.: | scharfkantig, umlaufend hochwertig farbbeschichtet, | | | |
| | rahmenlos | | | |
| Doinigung | fought abwicehhar | | | |

Reinigung: feucht abwischbar

Raumklima: geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6

nach DIN EN ISO 14644-1

Feuchtigkeitsformstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit

beständigkeit: von 95% bei 30°C (gem. DIN ISO 4611)

Gewicht: ca. 4 kg/m² Absorberfläche

Zubehör: inkl. Befestigungsbleche apn SYS-Z-Profil

Montage: inkl. Montage

Pos. 2

Montageart:

| Akustikdecke | ensegel apn Vinta A (z) 1800x1200 mm | Menge | EP | Gesamt |
|--------------|--|------------|---------|-----------|
| Artikel-Nr.: | 100-100-1220M lybyt 1800y1200y40 mm | 10,00 Stk. | 463,60€ | 4.636,00€ |

Baustoffkl.: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1

apn SYS-Z-Profil



Oberfläche: beidseitig weißes Akustikvlies Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003

scharfkantig, umlaufend hochwertig farbbeschichtet, Kantenausf.:

rahmenlos

feucht abwischbar Reinigung:

Raumklima: geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6

nach DIN EN ISO 14644-1

Feuchtigkeitsformstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit

von 95% bei 30°C (gem. DIN ISO 4611) beständigkeit:

Gewicht: ca. 4 kg/m² Absorberfläche

Zubehör: inkl. Befestigungsbleche apn SYS-Z-Profil

Montage: inkl. Montage

Pos. 3

| Akustikwanda | bsorber apn Forma F (z) bxh 2400x900 mm | Menge | EP | Gesamt |
|--|---|-----------|---------|-----------|
| Artikel-Nr.: Format: Montageart: Baustoffklasse | 450-100-1163M bxhxt 2400x900x45 mm apn SYS-Z-Profil | 3,00 Stk. | 646,00€ | 1.938,00€ |
| Absorberplatte: Oberfläche: Farbe: | A1 gem. DIN EN 13501-1 Textiloberfläche nach apn Stoffkollektion apn Stoffkollektion Classic Soul | | | |

Kantenausf.: umlaufend textilbeschichtet, an den Ecken genäht;

innenliegender (nicht sichtbarer) umlaufender

geschweißter Aluminiumrahmen

Reinigung: absaugbar, trocken abwischbar

Raumklima: geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6

nach DIN EN ISO 14644-1

Feuchtigkeitsformstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit beständigkeit: von 95% bei 30°C (gem. DIN ISO 4611)

Gewicht: ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche

Zubehör: inkl. Befestigungsbleche apn SYS-Z-Profil

Pos. 4

| Akustikwanda | bsorber apn Forma F (z) bxh 2400x600 mm | Meng | ge EP | Gesamt |
|--|--|--------|--------------|-----------|
| Artikel-Nr.: Format: Montageart: Baustoffklasse | 450-100-1166M bxhxt 2400x600x45 mm apn SYS-Z-Profil | 3,00 S | itk. 439,85€ | 1.319,55€ |
| Absorberplatte: Oberfläche: Farbe: Kantenausf.: | A1 gem. DIN EN 13501-1 Textiloberfläche nach apn Stoffkollektion nach apn Stoffkollektion Classic Soul umlaufend textilbeschichtet, an den Ecken genäht; innenliegender (nicht sichtbarer) umlaufender | | | |

geschweißter Aluminiumrahmen Reinigung: absaugbar, trocken abwischbar

Raumklima: geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6

nach DIN EN ISO 14644-1

Feuchtigkeitsformstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit

beständigkeit: von 95% bei 30°C (gem. DIN ISO 4611)

Gewicht: ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche

Zubehör: inkl. Befestigungsbleche apn SYS-Z-Profil

Montage: inkl. Montage



Pos. 5

| Akustikwand | absorber apn Forma F (z) bxh 2000x1200 mm | Menge | EP | Gesamt |
|-------------------------|---|-----------|---------|-----------|
| Artikel-Nr.: Format: | 450-100-1200M bxhxt 2000x1200x45 mm | 2,00 Stk. | 624,15€ | 1.248,30€ |
| Montageart: | apn SYS-Z-Profil | | | |

Baustoffklasse

Absorberplatte: A1 gem. DIN EN 13501-1

Oberfläche: Textiloberfläche nach apn Stoffkollektion Farbe: Textiloberfläche nach apn Stoffkollektion Classic Soul

Kantenausf.: umlaufend textilbeschichtet, an den Ecken genäht;

innenliegender (nicht sichtbarer) umlaufender

geschweißter Aluminiumrahmen absaugbar, trocken abwischbar

Reinigung: absaugbar, trocken abwischbar Raumklima: geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6

nach DIN EN ISO 14644-1

Feuchtigkeits- formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit beständigkeit: von 95% bei 30°C (gem. DIN ISO 4611)

Gewicht: ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche

Zubehör: inkl. Befestigungsbleche apn SYS-Z-Profil

Montage: inkl. Montage

Pos. 6

| Logistikkosten | Menge | EP | Gesamt |
|--|--|---------|--------------------------------|
| Logistikkosten je Anlieferung nach 25524 Heiligenstedten | 1,00 Stk. | 160,00€ | 160,00€ |
| | | Netto | 9.985,85€ |
| | zzgl. 19%Mwst. Angebotssumme | | 1.897,31€ 11.883,16€ |

Zahlung: 10 Tage netto

<u>Lieferzeit:</u> ca. 6-8 Wochen, nach techn. u. kaufm. Klarheit

Bindefrist: 30.06.2022, danach freibleibend

Bei Änderung der Abmaße und/oder der Stückzahlen behalten wir uns eine Neukalkulation vor. Im Angebotspreis ist eine Anfahrt für die Montage enthalten, sofern nichts anderes vereinbart.

Die Befestigungsmöglichkeit für das Gewicht der Akustikelemente inkl. möglicher Unterkonstruktionen an statisch tragenden Bauteilen sowie lotrechte Wände und Decken mit glatten Oberflächen werden vorausgesetzt.

Erhöhter Montageaufwand durch Sonderdecken (z.B. Hohlkammer-, Rippen-, Rabitz-, Trapezdecken etc.) ist im Angebotspreis nicht enthalten, sofern bei der Anfrage keine Information darüber vorlag.

Die Montage erfolgt zu geschäftsüblichen Zeiten.

Bauseitige Leistungen:

Entfernen von störenden Einrichtungsgegenständen. Beim Verbleiben von Einrichtungsgegenständen im Raum sind diese mittels Abdeckfolie oder ähnlichem zu schützen. Vorhandene Beleuchtungskörper im Decken- oder Wandbereich sind bauseitig zu demontieren. Kostenlose Gestellung von Licht, Wasser und Strom für die Montage.

Es gelten die AGBs der Firma apn acoustic solutions GmbH, welche unter www.apn-acoustic.com einzusehen sind. Wir würden uns über eine Auftragserteilung sehr freuen und sichern Ihnen schon jetzt eine sorgfältige Abwicklung zu. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen Marcel Kröger

apn acoustic solutions GmbH